

FLANSE / ORGANE DE ASAMBLARE / GARNITURI

****FLANSE PLATE / FLANSE LIBERE / FLANSE OARBE / FLANSE CU SOCLU / FLANSE FILETATE***



- DIMENSIUNI DE EXECUTIE DN15 – DN1200;
- STANDARD DE EXECUTIE: EN1092-1 / ANSI B16.5 / API 6A / DIN / JIS;
- MATERIAL DE EXECUTIE: S235JR / S355J2 / P265GH/ SS400 / 304L / 316L ;
- FLANSELE SE POT EXECUTA EXECUTA CU DIFERITE TIPURI DE SUPRAFETE DE ETANSARE ;
- PRODUSELE SUNT INSOTITE DE DECLARATIA DE CONFORMITATE SI CERTIFICATUL DE CALITATE TIP SREN 10204 - 3.1

****FLANSE CU GAT***



- DIMENSIUNI DE EXECUTIE INTRE DN15 – DN1200;
- STANDARD DE EXECUTIE: EN1092-1 / ANSI B16.5 / API6A / DIN;
- MATERIAL DE EXECUTIE : P245GH / P280GH / P285NH / P355NH / A350LF2 / A105 / P280GH / P285QH / P355QH;

- FLANSELE POT FI EXECUTATE CU DIFERITE GROSIMI ALE GATULUI, ACESTEA FIIND ALESE IN FUNCTIE DE GROSIMEA PERETELUI TEVII CU CARE SE IMBINA;
- FLANSELE POT FI EXECUTATE CU DIFERITE SUPRAFETE DE ETANSARE , INCLUSIV CANALE PENTRU INELE DE TIP R , RX SAU BX;
- PRODUSELE SUNT INSOTITE DE DECLARATIA DE CONFORMITATE SI CERTIFICATUL DE CALITATE TIP SREN 10204-3.1

***FLANSE CU GAT LUNG**



- STANDARD DE EXECUTIE: EN1092-1 / ANSI B16.5;
- MATERIAL DE EXECUTIE: P2454GH / A105 / A350 LF2 / P285NH / P355NH;
- PRODUSELE SUNT INSOTITE DE DECLARATIA DE CONFORMITATE SI CERTIFICATUL DE CALITATE TIP SREN 10204-3.1

***BLINDE OCHELARI**



- STANDARD DE EXECUTIE : EN1092-1 / ANSI B16.48;
- MATERIAL DE EXECUTIE: P265GH / P295GH / P280GH / A105 / P285NH / P355NH / A350 LF2;
- POT FI EXECUTATE CU DIFERITE SUPRAFETE DE ETANSARE , CONFORM SPECIFICATIILOR CLIENTULUI;
- PRODUSELE SUNT INSOTITE DE DECLARATIA DE CONFORMITATE SI CERTIFICATUL DE CALITATE TIP SREN 10204-3.1

***PREZOANE / PIULITE**



- STANDARD DE EXECUTIE: STAS 8804-2 / STAS 8804 -3;

- MATERIAL DE EXECUTIE: 42CRMO4 / 34MOCR11 / 42MOCR11 / 21CRMOV5-7;
- PREZOANELE SUNT EXECUTATE PRIN ROLUIRE ;
- TRATAMENT TERMIC DE IMBUNATATIRE;
- PRODUSELE SUNT INSOTITE DE DECLARATIA DE CONFORMITATE SI CERTIFICATUL DE CALITATE TIP SREN 10204-3.1

***INELE DE ETANSARE R / RX / BX**



- STANDARD DE EXECUTIE: ANSI B16.20 / API 6A / STAS 12100;
- INELELE POT FI EXECUTATE DIN DIFERITE TIPURI DE MATERIALE CONFORM SPECIFICATIILOR CLIENTULUI;
- PRODUSELE SUNT INSOTITE DE DECLARATIA DE CONFORMITATE SI CERTIFICATUL DE CALITATE TIP SREN 10204-3.1

FITINGURI FORJATE

FITINGURI FORJATE – MUFA SOCLU (SW)

COT 45°

1/8" – 4" ; 3000LB , 6000LB



COT90°

1/8" – 4" ; 3000LB , 6000LB



TEURI EGALE SI REDUSE

1/8" – 4" ; 3000LB , 6000LB



HOLENDER

1/8" – 4" ; 3000LB , 6000LB



WELDOLETS

1/2" – 4" ; STD / XS / XXS



SOCKOLETS

1/8" – 4" ; 3000 LB / 6000 LB



MUFE EGALE / REDUSE

1/8" – 4" ; 3000 LB / 6000 LB



CAPACE

1/8" – 4" ; 3000 LB / 6000 LB



FITINGURI FORJATE – FILETATE (NPT)

COT 45°

1/8" – 4" ; 2000LB / 3000LB / 6000LB

COT 90°

1/8" – 4" ; 2000LB / 3000LB / 6000LB




TEURI EGALE SI REDUSE

1/8" – 4" ; 2000LB / 3000LB / 6000LB



MUFE EGALE / REDUSE

1/8" – 4" ; 3000LB / 6000LB



HOLENDER

1/8" – 4" ; 3000LB / 6000LB

CAPACE

1/8" – 4" ; 3000LB / 6000LB



THREDOLETS

1/8" – 4" ; 3000LB / 6000LB

NIPLU EGAL SI REDUS

1/8" – 4" ; 3000LB / 6000LB

